







外視

構成内容

【文書番号：TY-34】2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	難燃性ABS	ライトグレー
2	ボディ	1	難燃性ABS	ライトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	20	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス(M3.5)	40	鉄	ニッケルメッキ
6	端子基台	1	難燃性ABS	グレー
7	カバー取付ビス	4	ナイロン	ホワイトグレー
8	端子台取付ビス	2	鉄	三価クロメート



テクニカルデータ

保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0


端子台定格・仕様

定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm ²
標準締付トルク	0.8N・m

端子台詳細図

株式会社タカチ電機工業			品名	ターミナルボックス	尺度 1:2.5
承認	検図	製図	型番	TMB-20P	
			作成日	2017/07/20	1 / 2

内視



株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	
承認	検図	製図	型番 TMB-20P	
	大江	谷	作成日 2017/07/20	2 / 2