

FRG・SLS

スペアカバースクリュー

SPCM・SPCP用 H=35、60用



型番・標準価格

| 型番 | 材質 | 色 | 入数 | 標準価格/本 |
|--------|-------|---------|-----|--------|
| SLS-21 | ポリアミド | ホワイトグレー | 1/本 | 50 |


SPCM・SPCP H=50、75、125、150用



型番・標準価格

| 型番 | 材質 | 色 | 入数 | 標準価格/本 |
|--------|-------|---------|-----|--------|
| SLS-35 | ポリアミド | ホワイトグレー | 1/本 | 30 |


SPCM・SPCP H=100用



型番・標準価格

| 型番 | 材質 | 色 | 入数 | 標準価格/本 |
|--------|-------|---------|-----|--------|
| SLS-60 | ポリアミド | ホワイトグレー | 1/本 | 35 |

GA用




型番・標準価格

| 型番 | 材質 | 表面処理 | 入数 | 標準価格/本 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| FRG-5S | ステンレス | 無処理 | 1/本 | 30 |
| FRG-5L | ステンレス | 無処理 | 1/本 | 40 |

■注 FRG-5Liは、GA19-27-10、23-30-9、23-30-11、20-36-15に使用。

TA用



型番・標準価格

| 型番 | 材質 | 表面処理 | 入数 | 標準価格/本 |
|-------|-------|------|-----|--------|
| FRG-9 | ステンレス | 無処理 | 1/本 | 220 |

SGK SERIES

シリコンスポンジガスケット



■標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい。

■材質/色：シリコンスポンジ/ホワイトグレー

型番・寸法・標準価格

| 型番 | φ | 入数 | 標準価格/袋 |
|---------|-----|---------|--------|
| SGK-2.5 | 2.5 | 1m×1本/袋 | 350 |
| SGK-3 | 3 | 1m×1本/袋 | 350 |
| SGK-4 | 4 | 1m×1本/袋 | 350 |

■温度範囲 -40℃～+105℃ 公差は±10%です。


■ガスケット取付注意点

このガスケットは、輪になっておりません。お客様の方でサイズに合わせて切断して下さい。取り付け方が不完全ですと防水防塵の効果が低くなることがありますのでご注意下さい。


ガスケット対応表

| ボックス型番 | ガスケット型番 |
|------------|---------|
| GAシリーズ | SGK-2.5 |
| GA20-36-15 | SGK-3 |

合せ目の両端を重ねてまっすぐに切断して下さい。



合せ目は、隙間が出ない様余裕をもって切断して下さい。



太平洋化成

F-200SI

耐候性フッ素樹脂スプレー塗料



■耐候性を上げる為の塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でもご使用いただけるスプレータイプです。

■紫外線に強く樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレンは除く）、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食等幅広くご使用いただける塗料です。

型番・標準価格

| 型番 | 塗料色 | 容量 | 入数 | 標準価格/本 |
|---------|-----|-------|-----|--------|
| F-200SI | 透明 | 300mℓ | 1/本 | ▲3,280 |

▲は値上げした製品です。