

NKAP SERIES

NANO・NK用アルミパネル

NEW SIZE




■ パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントローラ・測定機・通信機としてご利用可能です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


NANOシリーズ用

片側はめ込み・片側ビス止めとなります。



NK/NKKシリーズ用

サイズにより取付ビスの数が異なります。



構成内容

No.	名称	材質
1	パネル	アルミ (アルマイト処理)
2	取付ビス	ステンレス



※▽印のあるパネルは、▽印をラッチ側にして取付けて下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	対応ケース	板厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	自重 (g)	標準価格
NKAP310	NANO310	2	136.2	90.6	13	—	2	59	1,200
NKAP320	NANO320	2	156.8	100.4	15.7	—	2	75	1,360
NKAP330	NANO330	2	175.9	112.2	17	—	2	94	1,550
NKAP903	NK903	1.5	198.5	136.5	15	—	4	109	1,070
NKAP904	NK904	1.5	226	163.5	18	—	4	149	1,330
NKAP905	NK/NKK905	1.5	257	207	21.5	—	4	214	1,820
NEW NKAP908	NK/NKK908	1.5	250.9	200.1	18	—	4	203	1,720
NEW NKAP909	NK909	1.5	304.7	190.4	18	—	4	234	1,660
NKAP910	NK910 ベース側	2	346	244.5	17	—	4	452	2,280
NKAP910C	NK910 カバー側	1.5	339.5	238	14	—	4	329	2,280
NKAP915	NK/NKK915	2	368.5	254	28	有	8	496	2,910
NKAP918	NK/NKK918	2	397.5	268.5	27	—	8	574	3,300
NKAP920	NK/NKK920	2	399.5	285	28	有	8	606	3,530
NEW NKAP923	NK/NKK923 ベース側	2	446.3	309.1	28	—	8	737	3,470
NEW NKAP923C	NK/NKK923 カバー側	2	438.3	301.1	23.5	—	8	704	3,470
NKAP925	NK/NKK925	2	451.5	318	28	有	8	760	3,600
NKAP930	NK/NKK930	2	476	350.5	27	有	8	880	4,970
NKAP933	NK/NKK933	2	477.5	352	27	—	8	908	4,800
NKAP935	NK/NKK935	2	535	301.5	26.5	有	8	855	4,670
NKAP940	NK/NKK940	2	526.5	374	27	有	10	1,050	6,380
NKAP945	NK/NKK945	2	576.5	450	26.5	有	10	1,395	6,530
NEW NKAP950	NK/NKK950	2	540.8	409.1	27	—	10	1,179	6,630
NEW NKAP960	NK/NKK960	2	579.7	454.2	27	—	10	1,402	6,690

キャリングケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

MT SERIES

NANO用 基板固定タッピングビス



■ 基板寸法はアルミパネルNKAPシリーズと同寸法です。
■ 矢印部に基板の片側をはめ込み、もう片側はポンチにタッピングビスをねじ込んで固定して下さい。繰り返しのビス止めは推奨いたしません。

型番・標準価格

型番	M	L	販売単位	標準価格
MT2.6-8T	2.6	8	2個	60

材質：ステンレス